

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Prolyte BV
Industriepark 9
9351 PA Leek
Niederlande

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Aluminium Traversen System Typ
H30L
Aluminum truss system type
H30L

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1990:2010-12 (EUROCODE 0)
DIN EN 1991-1-1:2010-12 (EUROCODE 1)
DIN EN 1993-1-1:2010-12 (EUROCODE 3)
DIN EN 1999-1-1:2014-03 (EUROCODE 9)



Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13002226
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 35275792
Aktenzeichen / *File reference* 8003022004

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2020-09-16
bis / *until* 2025-09-15



Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2020-09-16

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de technology@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 4
Annex 1, page 1 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13002226

Produktbeschreibung: <i>Product description:</i>	Aluminium Traversen System <i>Aluminium truss system</i>	
Typbezeichnung: <i>Type designation:</i>	H30L	
Anschlussquerschnitt: <i>Connecting cross section:</i>	Zwei – Punkt Traverse mit Seitenlängen von 239 mm in Bezug auf die Mittellinien <i>Two chord truss with the flange length of 239 mm related to the centerlines</i>	
Bauteillängen: <i>Element length:</i>	0,25 m – 5 m in beliebigen Längen	
Gurtrohre [mm]: <i>Main tubes [mm]:</i>	Ø 48 x 3	EN AW 6082 T6
Streben [mm]: <i>Braces [mm]:</i>	Ø 16 x 2	EN AW 6082 T6
Rahmenstreben [mm]: <i>Frame braces [mm]:</i>	Ø 16 x 2	EN AW 6082 T6



Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2020-09-16

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 4
Annex 1, page 3 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13002226

Belastungsdaten bei einer Durchbiegungsbeschränkung auf $l/100$:
Load table with permissible deflection of $L/100$

Length	Distributed load	Center point load	Third point load	Fourth point load	Fifth point load
[m]	[kg/m]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
2	488,3	976,5	488,3	325,5	244,1
3	324,6	772,3	486,9	324,6	243,5
4	242,8	619,9	418,6	323,7	242,8
5	193,7	516,7	354,7	284,6	222,0
6	161,0	442,2	307,2	240,1	189,1
7	124,6	385,6	270,5	207,2	164,4
8	95,4	341,1	241,1	181,8	145,1
9	74,2	305,2	217,0	161,6	129,5
10	53,3	275,5	195,6	141,1	108,2
11	39,3	250,4	158,6	114,6	87,7
12	29,6	226,6	130,1	94,2	72,0



Zertifizierungsstelle der
TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2020-09-16